

SYLVANIA

WHITE FILAMENT

40W*
LED A15

DAYLIGHT

2
bulbs

Looks Great Off or On



MEDIUM
BASE



DIMMABLE**

* REPLACES 40W, USES 5.5W

Brightness

450
lumens

Estimated
Energy Cost

\$0.66
per year

2 A15 BULBS

SYLVANIA

FILAMENT BLANC

Belle Apparence
Éteinte ou Allumée

40w*
DEL A15

LUMIÈRE DU JOUR

2
lampes



CULOT
MOYEN



INTENSITÉ
VARIABLE**



Luminosité

450
lumens

Coût estimé
d'énergie

0,66\$
par année

*40W REMPLACEMENT UTILISANT 5.5W

2 A15 LAMPES

SYLVANIA

WHITE FILAMENT

Looks Great Off
or On

Belle Apparence
Éteinte ou Allumée



YELLOW
FILAMENT
JAUNE
FILAMENT

WHITE
FILAMENT
FILAMENT
BLANC

SYLVANIA

Lighting Facts/Données d'éclairage

Per Bulb/Par lampe

Brightness/Luminosité 450 lumens

Estimated Yearly Energy Cost \$0.66
Coût énergétique annuel estimé

Based on 3 hrs/day, 11¢/kWh. Cost
depends on rates and use./Basé sur
une consommation de 3h/jour, 0.11\$/kWh.
Le coût varie selon les tarifs et l'usage.

**** Life/Durée de vie 13.7 years/ans**

Based on 3 hrs/day/Basé
sur une consommation de 3h/jour

Light Appearance/Allure de la lumière

Warm/Chaque Cool/Froide

5000 K

Energy Used

Énergie consommée 5.5 watts

Imported by / Importé par

LEDVANCE

LEDVANCE LLC
1100 Tyrone Pike
Versailles, KY 40383
Made in China

LEDVANCE LTD./LTÉE
5450 Explorer Drive,
Mississauga,
Ontario L4W 5N1
Fabriqué en Chine



1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)
www.ledvanceUS.com (US & Canada)

40w*
A15



WHITE
FILAMENT

15,000 HOURS** | HEURES**
INDOOR/OUTDOOR† | INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR†

LED

4234025

LED5.5A15DIM850FILWHRP20184



0 46135 42249 2



** Based on 3 hrs/day. LED lamp lifetime is defined as the number of hours when 50% of a large group of identical lamps reaches 70% of its initial lumens.

† May only be used in a UL approved outdoor fixture.

++ Lamp may not be compatible with all dimmers. For more information please visit: www.ledvanceUS.com/ledretrofit.

** Basé sur une consommation de 3h/jour. La durée de vie d'une lampe à DEL est définie en fonction du nombre d'heures que dure 50 p. cent d'un groupe considérable de lampes identiques pour atteindre 70 p. cent de ses lumens initiaux.

† Peut être utilisée uniquement dans un appareil d'éclairage extérieur approuvé par l'UL.

+ La lampe peut ne pas être compatible avec tous les gradateurs. Intensité variable 100%-10%. Afin d'obtenir des renseignements complémentaires, veuillez visiter le www.ledvanceUS.com/ledretrofit.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Please visit: www.ledvanceUS.com/fccpart15b. CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B).

WARNING: To avoid personal injury and/or possible product damage, the following cautions must be followed: To prevent electrical shock turn off power before inspection, installation, or removal. To prevent early lamp failure, lamp should only be installed in operating environments ranging between: -20°C and +45°C (-4°F and +113°F). Suitable for wet locations. Not for use in emergency light fixtures or exit signs. CAUTION - RISK OF ELECTRIC SHOCK. Do not use if outer lamp envelope is damaged or broken.

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter les blessures corporelles et/ou d'endommager le produit, les directives suivantes doivent être respectées : Afin d'éviter les chocs électriques, couper l'alimentation avant l'inspection, l'installation ou le retrait. Pour prévenir la défaillance prématurée de la lampe, l'installer uniquement dans un environnement dont la température se situe entre : -20°C et +45°C (-4°F et +113°F). Convient aux emplacements mouillés. Ne pas utiliser dans les lumières d'urgence ou les enseignes de sortie. ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. Ne pas utiliser si l'enveloppe externe de la lampe est endommagée ou brisée.

Ce dispositif se conforme aux règlements de la FCC section 15. L'opération est sujette aux deux règlements suivants: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré. Afin d'obtenir des renseignements complémentaires, veuillez visiter le www.ledvanceUS.com/fccpart15b. CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B).